



ÉTANCHÉITÉ
À L'AIR

SALOLA
ENVIRONNEMENT

SPECIALISTE DE
L'ÉTANCHÉITÉ
À L'AIR

AEROSTIC ROLL

COLLE ÉLASTIQUE EN ROULEAU INTÉRIEUR/EXTÉRIEUR
POUR MEMBRANES ET ÉTANCHÉITÉ À L'AIR ET À L'EAU

ROULEAU 10mx10mm
ÉPAISSEUR 4mm

COULEUR
GRIS

**100%
GAULE**
FABRIQUÉ EN FRANCE

AEROSTIC ROLL

COLLE ÉLASTIQUE EN ROULEAU INTÉRIEUR/ EXTÉRIEUR POUR MEMBRANES ET ÉTANCHÉITÉ À L'AIR ET À L'EAU

**100%
GAULE**
FABRIQUÉ EN FRANCE



DOMAINES D'APPLICATION

UTILISATION

AEROSTIC ROLL peut être utilisé pour le collage de membranes sous-toiture, pare-pluie et pare-vapeur sur divers types de matériaux de construction de maçonnerie (enduit, béton, bois, métal, acier, aluminium, PVC, polycarbonate, verre, etc).

Le produit présente une excellente résistance à l'eau et à l'humidité. D'autres applications sont possibles, des essais préliminaires sont alors indispensables. Avant toute utilisation industrielle, s'assurer par des essais que le produit correspond bien à l'utilisation souhaitée.

MISE EN OEUVRE

PRÉPARATION : Les supports doivent être secs, propre, cohésifs et dépolissés.

Sur supports poreux, il est recommandé de stabiliser la surface.

MÉTHODE D'APPLICATION : positionner le cordon de colle sur le support et le maroufler, retirer le film de protection et positionner la membrane sur le cordon de colle.

Presser ensuite fortement la membrane sur le cordon de colle.

Pas de temps de séchage, la pose est possible immédiatement après dépose du cordon de colle.

**PRISE
RAPIDE**

**ULTRA
RÉSISTANT**

**FIXATION
EXTRA
FORTE**

**TOUT
SUPPORT**

RÉSISTANCE À LA
TEMPÉRATURE
-30°C
+90°C

**INTÉRIEUR
EXTÉRIEUR**

COLLE SANS SOLVANT BUTYLE+CAOUTCHOUCS MODIFIÉS

Extrait sec
Viscosité
Résistance à la température
Résistance au pelage (ASTM D 1000)
Résistance au fluage (ISO 7390)
Inflammabilité
Résistance au gel
Collant superficiel
Aspect
Emissions dans l'air intérieur (décret France n° 2011-321)

100 %
Cordon solide
-30 à +90 °C
env. 16 N/cm
0 mm
Non classée. Ininflammable
Ne craint pas le gel
Très élevé
Ferme et cohésif, reste souple
Classe A+

ROULEAU
10mx10mm
épaisseur
4mm

COULEUR
GRIS

SALOLA
ENVIRONNEMENT