



LITEAU DE VENTILATION



/// DOMAINES D'APPLICATION

2 COULEURS

NOIR

ROUGE
BRIQUE

L'utilisation d'un liteau de ventilation permet de ventiler la sous-face des couvertures. Le liteau avec peigne assure quant à lui la fonction d'anti-intrusion contre les oiseaux ou petits animaux. Conforme aux exigences des DTU de la série 40.1 et 40.2 concernant la ventilation en partie basse.

Fait office de liteau anti-basculement, en remplacement du liteau bois.

Le liteau se pose dans toutes les configurations, qu'il y ait des crochets de gouttière ou non.

Les pattes sous le liteau permettent la mise en œuvre des crochets de gouttière. Si une patte se trouve au niveau d'un crochet, il suffit de la couper.

LITEAU DE VENTILATION SIMPLE SANS PEIGNE : pour les tuiles faiblement galbées, les tuiles plates

LITEAU DE VENTILATION AVEC PEIGNE : pour les tuiles galbées

INFOS TECHNIQUES :

Matière : Polypropylène

Longueur : 1m

Hauteur de la grille : 23mm

Hauteur du peigne : 60mm

Surface de ventilation : 200cm²/ml

- CONFORME AUX EXIGENCES DE VENTILATION
- RÉSISTANCE AUX UV ET AU GEL
- FORTE RÉSISTANCE MÉCANIQUE
- COMPATIBLE AVEC LES FIXATIONS DE GOUTTIÈRES